



## BRIDE POUR TUYAUX FLEXIBLE

---

Categories: [Composants](#), [Tuyauterie & Gaine](#)

### ADDITIONAL INFORMATION

<b>Applications</b>	Gazeux, Liquides, Solides
<b>Secteurs</b>	Agroalimentaire & Blanche, Chimie & Para-Chimie, Construction & Béton, Environnement & Bio-Energie, Logistique & Portuaire, Mineralier & Lourde
<b>Normes</b>	ATEX, FDA, USDA

### PRODUCT DESCRIPTION

#### CARACTÉRISTIQUES

Facile et rapide à monter

Réutilisable (threaded version)

Étanche aux gaz et aux liquides, version fixe d'une pièce moulée

Hautement résistant

Résistant aux microbes et à l'hydrolyse

Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques

Conforme à RoHS

Plage de Température : -40°C à 90°C

Construction :

Bride libre : Polypropylène (PP) avec insert en acier

Paroi: éther-polyuréthane spécial haut de gamme (Pre-PUR®)

Variantes et autres modèles

Autres mesures disponibles sur demande

Couleurs spéciales : entièrement coloré

Étanche aux gaz et aux liquides, version fixe d'une pièce moulée

N.B. toutes données portées sur ce fichier n'engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.  
Paroi de qualité alimentaire, conforme aux Directives EU 10/2011, EC 1935/2004 et la dernière EU 2015/174